

Link do produktu: <https://serwis-audio.pl/monacor-it-100rtw-glosnik-tubowy-odporny-na-warunki-atmosferyczne-p-98.html>



Monacor IT-100RTW głośnik tubowy odporny na warunki atmosferyczne

| | |
|--------------|---------------------------|
| Cena brutto | 859,00 zł |
| Cena netto | 698,37 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

Opis produktu

IT-100RTW głośnik tubowy, 2-drożny

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, czysty bas nawet przy wysokich poziomach głośności
- 13cm głośnik nisko-średnionowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Okrągła obudowa, równomierne promieniowanie
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Aktywny/pasywny | passive |
| Technika | 100 V |
| Moc muzyczna MAX | 30 W |
| Moc znamionowa RMS | 30/15/7.5/3.75W |
| Pasma przenoszenia | 150-20 000 Hz |
| Liczba przetworników | 2 |
| Czułość | 101 dB/W/m |
| Max SPL | 116 dB |
| Kąt promieniowania w poziomie | 90° |
| Kąt promieniowania w pionie | 90° |
| Cechy | 2-drożny |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | szary |
| Sposób montażu | uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | -20 °C do +50 °C |
| Wymiary | Ø 300mm x 360mm |
| Szerokość | Ø 300 mm |

| | |
|------------|----------------------------|
| Głębokość | 360 mm |
| Waga | 4.4 kg |
| Inne cechy | odporny na warunki atmosf. |